



**DOV**  
**LOGOMANUÁL**



# OBSAH

- 1] Varianty loga
- 2] Základní logo
- 3] Základní logo negativ
- 4] DOV font
- 5] Černobílé logo
- 6] Minimální velikost a použití loga
- 7] Ochranná zóna

1

Všechny loga v tomto manuálu jsou v křivkách, barevnosti CMYK a jsou přímo použitelné pro další zpracování. Poměr výšky a šířky loga je pevně daný. Jiné varianty loga, než ty, co jsou definovány v tomto manuálu, nejsou přípustné.



2

Základní, preferovaná verze loga. Je tvořená dvěma barvami, varovné žluté a varovné černé. Barevnost značky je udána dle vzorníku barev Pantone a hodnot RGB a CMYK.



**Varovná žlutá**

web

R/G/B 255/209/0

#FFD100

tisk

C/M/Y/K 0/17/100/0

Pantone 109c



**Varovná černá**

web

R/G/B 0/0/0

tisk

C/M/Y/K 60/30/30/90

C/M/Y/K 0/0/0/100

3

Základní, preferovaná verze negativního loga. Je tvořena dvěma barvami, varovné černé a varovné žluté. Barevnost značky je udána dle vzorníku barev Pantone a hodnot RGB a CMYK.



**Varovná černá**

web

R/G/B 0/0/0

tisk

C/M/Y/K 60/30/30/90

C/M/Y/K 0/0/0/100



**Varovná žlutá**

web

R/G/B 255/209/0

#FFD100

tisk

C/M/Y/K 0/17/100/0

Pantone 109c

# 4

Základní písmo DIN Pro se může užívat v řezech Light, Regular, **Medium**, **Bold** a **Black**.

Nejčastější užívaným řezem je **Bold**.

## DIN Pro

ABC**DE**FGHIJKLMNOP**Q**RSTUV**W**XYZ

abcdefghijklmnopqrstu**vw**xyz

ěščřžýáíé

0123456789

(|/?!@%&\*)

5

Černobílé provedení loga. Skládá se ze 100% odstínu černé tiskové barvy.



6

Minimální velikost loga a jejich použití.

Nejmenší velikost je stanovena na 10 mm s ohledem na čitelnost a rozpoznatelnost loga.





7

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu. Do této plochy nesmí zahazovat text ani jiné grafické prvky.





**DOV**  
**DĚKUJEME**